

„Na przewody podziemne powinny być używane rury żeliwne o średnicy 40 mm. i większych, jednakże dla małych posesyj mogą być stosowane połączenia z rur stalowych ocynkowanych w nisko położonych dzielnicach o średnicy 20 mm., w wysoko położonych dzielnicach miasta — 25 mm.”.

§ 93 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie następujące.

przy średnicy połączenia 20 mm.	za armat. zł.	78.00	i za mb. zł.	8.00
„ „ „ 25 „ „ „ „	98.90	„ „ „	10.55	
„ „ „ 32 „ „ „ „	122.50	„ „ „	12.30	
„ „ „ 38 „ „ „ „	155.30	„ „ „	13.50	
„ „ „ 50 „ „ „ „	270.00	„ „ „	15.30	

2. Za połączenie sieci kanalizacji domowej z kanałem ulicznym pobierane będzie:

przy średnicy głównej rury domowej 150 mm.	za 1 mb. zł.	15.20
„ „ „ 200 „ „ „ „	18.90	
„ „ „ 250 „ „ „ „	23.90	

§ 2. Przepisy niniejsze wchodzi w życie w 14 dni od daty ogłoszenia ich w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.

Za Ministra: *Wł. Korsak*
Podsekretarz Stanu

119.

ZARZĄDZENIE

[Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 15 lipca 1935 r.

w sprawie przepisów miejscowych o czyszczeniu kominów w m. Sosnowcu.

Na podstawie art. 408 pkt. 15 i art. 415 pkt. a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202), na wniosek Wojewody Kieleckiego z dnia 4 maja 1933 r. L. RPB. J. 8/54, oparty na postanowieniu Kierownika Tymczasowego Zarządu m. Sosnowca z dnia 18 marca 1933 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Kominy oraz kanały i wszelkiego rodzaju przewody dymowe powinny być czyszczone w okresie ich użytkowania przez wymiatanie, wycieranie lub wypalanie w terminach w § 4 podanych.

Przewody wentylacyjne i wogóle przewody, które nie są używane jako kominowe, należy przy czyszczeniu kominów w każdym roku przed okresem zimowym zbadać, czy nie są używane do odprowadzania dymu. Nie dotyczy to przewodów w tych częściach budynków, w których niema palenisk.

„1. Za połączenie sieci wodociągu domowego z wodociągiem miejskim będzie pobierana opłata według niżej podanych norm, z tem jednak, że opłata za połączenia od granicy nieruchomości nie może być obliczona za większą długość tego połączenia niż połowa szerokości odnośnej ulicy, a w każdym bądź razie nie większą od 10-ciu metrów:

§ 2. Kanały dymowe oraz przewody, łączące paleniska z temi kanałami, powinny być czyszczone na całej wysokości bądź długości. Czyszczenie kominów nie powinno powodować zanieczyszczenia pomieszczeń sadzą i przeszkadzać normalnemu użytkowaniu palenisk.

Po wykonaniu czynności należy zbadać, czy połączenia poszczególnych palenisk z kanałami dymowymi nie zostały sadzą zatkane, lub uszkodzone i spostrzeżone braki usunąć w ten sposób, aby normalne użytkowanie palenisk nie doznało przeszkód.

§ 3. Po oczyszczeniu kominów sadza, która spadła do dolnej części przewodu kominowego, powinna być stamtąd usunięta, wyniesiona na podwórze i złożona w takim miejscu i w taki sposób, ażeby była wykluczona możliwość wzniesienia ognia, jak naprzykład w naczyniach blaszanych. Dolne otwory kominowe, przez które wydobyto sadzę, powinny być następnie starannie zamknięte.

§ 4. Czyszczenie kominów powinno odbywać się w okresach następujących:

- 1) kominów palenisk kuchennych w prywatnych lokalach mieszkalnych co 6 tygodni;
- 2) kominów palenisk kuchen i pralen w restauracjach, kawiarniach, cukierniach, pie-